

YUEQING HONGYI ELECTRONICS CO., LTD

乐清市宏一电子有限公司

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 认 书

CUSTOMER 客户名称	
DESCRIPRION 产品名称	SCN 系列连接器
ITEM NO 编 号	HY-A25407 (A91)
DATE 日 期	2022-9-20

CUSTOMER ACKNOWLEDGEMENT SEAL

客 户 承 认 印 签

(APPROVAL) 核准	(ENGINEERING) 工程	(PURCHASE) 采购	(QUALITY) 品质
承认结果： ☐ 通过 ☐ 不通过 ☐ 重新送样			

ISO9001

ISO14001

ISO45001

IATF16949 体系认证

ADD: No. 30, Wenjing Road, Houyu village, Shifan street, Yueqing City, Zhejiang Province

地此：浙江省乐清市石帆街道后屿文景路 30 号

TEL:0577-62380521

FAX: 0577-62381979 P.C:325608

http: //www.zhehongyi.com

E-MAIL:yaohongxiao88@126.com

产 品 承 认 书 目 录

1、封面-----1-1

2、修订履历-----2-2

2、目录-----3-3

3、技术规范-----4-8

4、产品图纸-----9-10

PRODUCT SPECIFICATION

产 品 规 范

1、Scope

适用范围

This specification includes the following specifications, including the specification of 2.50mm pitch SCN straight in type series connector
本规范包括下列此种规格包括 2.50mm 间距 SCN 直插式系列连接器规格说明

2、Appearance and Dimension

外观及尺寸

- 2.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang,Contactwithout rust,plating not oxidized and not peeled.
产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化脱落等现象
- 2.2 Dimension:According to drawings
外形尺寸：依照附图

3、Disposal of Material and surface

材料与表面处理

Specification 规格内容	Material 材 质	Finish 表面处理	Environmental protection grade 环保等级
Terminal 端 子	Phosphor bronze 磷铜 厚 0.20mm	Tin Plating:2.5-5 μ m 镀锡：2.5-5 μ m	RoHS2.0
Housing 胶 壳	PA66 UL94V-0	Color: White 颜色：白色	

4、Ratings and applicable wires

额定等级

Item 项 目	Standard 规 格
Rated Voltage 额定电压	250V AC/DC
Rated Current 额定电流	3A AC/DC
Ambient temperature Range 使用温度范围	-25℃- +85℃
Applicable wire insulation 适用线径	AWG22#-28#

5、Electrical Performance

电 气 性 能

N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
5.1	ContactResistance 接触电阻	Male female cooperation, open voltage less than 20mV, current 100mA detection connector at both ends 公母配合, 开放电压20mV 以下, 电流100mA 检测连接器连接器两端	Initial:20mΩ Max 初始: 20mΩ Max After Test: 30mΩ Max 试验后: 30mΩ Max
5.2	withstandvoltage 耐电压	Mate connectors, apply 800V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground 公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用800V 的交流电1 分钟, 检测连接器	No Breakdown and Flashover 外观无损伤, 无打火花
5.3	InsulationResistance 绝缘电阻	Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground 公母配合, 在相邻端子, 端子与地片之间, 使用500V 的直流电, 检测连接器	1000MΩ Min

6、机 械 性 能

Mechanical Performance

N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
6.1	Terminal crimping wire strength 端子压接导线强度	Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire 固定铆线后的端子, 使电线与端子分离时所需的最小力量	AWG#22 wire AWG#22 导线 40N Min
			AWG#24 wire AWG#24 导线 30N Min
			AWG#26 wire AWG#26 导线 20N Min
			AWG#28 wire AWG#28 导线 10N Min

6、机械性能

Mechanical Performance

N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求
6.2	Terminal/ Housing Retention Force 端子保持力	Apply axial pull out force at the speed rate of25.4±3mm/minute on the terminal assembled in the Housing 以每分25.4±3mm 的速率,将端子从Housing 内轴向拔出力	Per contact: 15N Min 单一接触点: 15N Min

7、Endurance Characteristics:




环境性能

N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.1	Repeated Insertion/ Withdrawal 重复插拔	When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute 以每分钟不超过 10 次的速率,将公母插拔 30 次	Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.2	Temperature Rise 温升测试	Mating connectors shall be energized at rating current until thermal stability is achieved, and then measured the termperature rise 公母连接器配合后,加载额定电流直到温度上升到稳定 状态,然后再测量温升	Temperature Rise 温升测试	30℃ Max
7.3	Vibration test 振动测试	Amplitude: 1.5mm P-P Sweep time: 10~55~10 HZ in 1 minute Duration: 2 hours in each X.Y.Z axials 振幅: 1.5mm P-P 时间: 10~55~10 HZ in 1 minute 持续时间: 每轴向 2 小时	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
			Discontinuity 瞬断	1 micro- second Max.
7.4	Heat Resistance 耐热性	85±2℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max


N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.5	Cold Resistance 耐寒性	-25±3℃,96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.6	Humidity 耐湿性	Temperature: 60±2℃ Relative Humidity: 90~95% Duration: 96 hours 温度: 60±2℃ 湿度: 90~95%(RH) 持续时间: 96 hours	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
			Withstand Voltage 耐电压	No Breakdown and Flashover 外观无损伤, 无打火花
			Insulation Resistance 绝缘电阻	1000MΩ Min
7.7	温度变化 Temperature Cycling	5 cycles of: a) -25℃ 30 minutes b) +85℃ 30 minutes 从-25℃持续30 分锺升至+85℃持续30 分 锺, 循环5 次	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.8	Salt spray 盐雾	24±1 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2℃ 在温度35±2℃, 盐水浓度5±1%下, 盐水喷 雾24±1 小时	Appearance 外观	No damage 无异常
			Contact Resistance 接触电阻	30 mΩ Max
7.9	Solderability 焊锡附着性	Soldering Time: 3-5sec solder Temperature: 245±5℃ 焊接时间: 3-5 秒 焊接温度: 245±5℃	Solder Wetting 焊料润湿	Immersion area above 95% 浸渍面积 95% 以上

N0. 序号	Ltem 项 目	Test mode 试验方法	Requirement 技术要求	
7.10	Solder- Resistance 焊锡耐热性	DIP type PA66 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:230±5℃ DIP 型 PA66 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 230±5℃ DIP type PA46 material welding heat resistance range: Soldering time:3~5sec solder. Temperature:245±5℃ DIP 型 PA46 材质焊接耐热范围: 焊接时间: 3~5 秒. 焊接温度: 245±5℃	Appearance 外观	No damage 无异常


版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



SEC: A-A



SEC: B-B




SEC: C-C

SPECIFICATIONS




- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperatuer Range: -25°C~+85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- Applicable Wire Sizes: AWG#22~28#

GENERL TOLERANCE		制 图 Mapping	料 号 PART NO.	版 本 REV.	A
X.±0.25	X°±2°	审 核 Audit	2022、09、19	品 名 TITLE	SCN端子
X.±0.25	X°±1°	核 准 Approved	2022、09、19	客 户 料 号 CUTL NO.	页 次 SHEET
.XX±0.15	.XX°±0.5°	单 位 Units	张 名 2022、09、20	乐清市宏一电子有限公司 Yueqing HongYi Electronics Co., Ltd	
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°	mm	比 例 SCALE		

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

- Current Rating: 3A AC, DC
- Voltage Rating: 250V AC, DC
- Temperature Range: -25°C ~ +85°C
- Contact Resistance: 20mΩ Max
- Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- Withstanding Voltage: 800V AC/minute
- Material: PA66, UL94V-0

PIN	尺寸 (mm)	
	A	B
-02V	2.50	6.20
-03V	5.00	8.70
-04V	7.50	11.20
-05V	10.00	13.70
-06V	12.50	16.20
-07V	15.00	18.70
-08V	17.50	21.20
-09V	20.00	23.70
-10V	22.50	26.20
-11V	25.00	28.70
-12V	27.50	31.20
-13V	30.00	33.70
-14V	32.50	36.20
-15V	35.00	38.70

GENERAL TOLERANCE		制图 Mapping	张迎春 2022. 09. 19
X. ± 0.25	X. ° ± 2°	审核 Audit	钱岳生 2022. 09. 19
X. ± 0.25	X. ° ± 1°	核准 Approved	张名 2022. 09. 20
.XX ± 0.15	.XX ° ± 0.5°	单位 Units	比例 SCALE
.XXX ± 0.10	.XXX ° ± 0.5°		

料号 PART NO.	品名 TITLE	客户料号 CUST. NO.	版本 REV.	A
A25407-nY	SCN孔座 WATER DIP TYPE		页次 SHEET	1/1

乐清市宏一电子有限公司
Yueqing HongYi Electronics Co., Ltd